

VALTTI BASE

ochrana dřeva

POPIS

Napouštěcí olej pro venkovní nátěry dřevěných objektů. Valtti Base se absorbuje do dřeva a zmírňuje negativní vlivy vlhkosti a mikrobiologického růstu.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Valtti Base je ideální jako předúprava čerstvého dřeva před finálním nátěrem řady Valtti nebo dalších produktů Tikkurila.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah sušiny objemově: 15%
Hustota: 0.8 kg/l

Tónování

Bezbarvý nebo v odstínu dřeva (337F). Valtti Base nechrání dřevo před účinky UV, proto je důležité aplikovat vrchní nátěr co nejdříve.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Natíraný povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty, prachu, oleje, vosku, rzi a volných částic. Použijte vhodné prostředky Tikkurila na odstranění plísní a nečistot (Homeenpoisto, Tehopesu).

APLIKACE

Aplikujte štětcem, máčením nebo rozléváním.
Ředění: VALTTI BASE nevyžaduje ředění

Podmínky k nanášení

Všechny povrchy musí být suché, vlhkost dřeva pod 20% a teplota vzduchu min. +5°C, relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

Nanášení

Před použitím produkt Valtti Base důkladně promíchejte a nanášejte v dostatečném množství po celé ploše. Věnujte patřičnou pozornost přířezovým hranám, spojům, prasklinám apod. Na velmi savém dřevě může být nutné provést aplikaci dvakrát. Chraňte rostliny před potřísněním.

Vydatnost

Hladké dřevo: 8-10 m²/litr v jedné vrstvě.
Řezivo: 4-5 m²/litr v jedné vrstvě.
Skutečná vydatnost závisí na mnoha faktorech, jako struktura a savost povrchu, jeho vlhkost nebo metoda aplikace.

Doba schnutí

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu: na manipulaci do ½ hodiny další nátěr po 24 hodinách.

Výrobce:

TIKKURILA PAINTS OY, PO BOX 53
01301 Vantaa, Finsko
Tel.: + 358 9 8577 41,
Fax: + 358 9 8577 6911

Distributor:

Povrchové úpravy Plus, s.r.o.
kancelář a sklad: Tř. T. Bati 211, 760 01 Zlín
Tel./fax.: + 420577100249
www.puplus.cz e-mail: puplus@puplus.cz

VALTTI BASE

ochrana dřeva

NÁVOD K POUŽITÍ

Čištění nástrojů

Štětce a nástroje čistit lakovým benzínem 1050 okamžitě po použití.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly recyklujte nebo zneškodněte v souladu s místními předpisy. Upozornění: Textilie použité při práci, jež absorbovaly produkt nebo brusný prach se mohou vznítit. Proto je před jejich konečnou likvidací skladujte v nádobě s vodou, vysušte venku nebo ihned spalte.

Bezpečnost Práce Podle nařízení EU 99/45/EC

Zdravý škodlivý, Xn.
Obsahuje: benzín hydrogenovaný těžký,
3 jodo-2-propynylbutylkarmabát (1,06%).
Hořlavý: při požití může způsobit poškození plic.
Pro bližší informace žádejte bezpečnostní list.

Skladování a Přeprava

ADR/RID 3 III